

**高性能液体吸収材**

# OSW-30 / OSW-37

**< 特 長 >**

- 油だけを吸収します。  
(流動性のあるエマルジョン化していない油に有効です)
- 優れた吸収率、吸収速度により作業時間を短縮できます。
- 漏洩した油を取り囲むことにより拡散を防止します。
- ドラム・加工設備下など、油の滴りを効果的に回収します。

**< 仕 様 >**

	OSW-30	OSW-37
形 状	ソックス	ソックス
サイズ (cm)	φ7.6 × 122	φ7.6 × 304
重量 (kg/箱)	5.4kg	5.4kg
数 量 (本/箱)	15本	6本
吸収量 (L/箱)	85L	84L
帯電防止処理	なし	なし
		

**< 使用方法 >**

- 流出した油を取り囲むように吸収材を置いてください。  
(吸収した油は吸収材内に保持され、吸収材が飽和状態になるまで油を吸収します)
- 飽和状態になった吸収材は回収してください。

**使用上の注意**

※ご使用の際は、油処理剤との併用はしないでください。

※油を吸収し飽和状態に近づくとつれ、吸収能力は低下します。

**< 処分方法 >**

使用済みの吸収材は、各市町村の条例または産業廃棄物処理法に沿って適切に処理を行ってください。

**< 保管方法 >**

製品の変質等を防止する為、直射日光を避け、常温で換気の良い場所に保管してください。

**■ 輸入販売元 ■**

## 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。