

EVOLVE R SP 0W-25

エボルブ アール

< 特 長 > 「エボルブアール**SP 0W-25**」は、全合成ベースオイルを使用したオリジナル配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。
低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。
さらに最新のSP規格性能を満たしており、LSPI（低速プレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）、タイミングチェーン摩耗（※）に対する3つの抑制性能を有しています。また、初期段階の省燃費性能だけでなく、長期間の省燃費性能を兼ね備えたオイルです。省燃費性能を最大限に引き出し、ドライブフィーリングの向上を体感いただけます。
低粘度オイル指定で高速走行の多い車両、過走行気味の車両に特におすすめです。

< 仕 様 >


粘度	規格
0W-25	SP

LSPI抑制性能

スラッジ抑制性能

チェーンウェア性能(※)

推奨粘度チャート



※直噴エンジンに多くみられる、タイミングチェーン摩耗を抑制する性能のことです。

< 代表性状 >

試験項目	0W-25	
密度(15°C・g/cm ³)	0.8466	
引火点(°C)	234	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	49.31
	100°C	9.410
粘度指数	178	
流動点(°C)	-42.5	
色(ASTM)	L2.5	
全塩基価(mgKOH/g)	7.54	

< 荷 姿 >

5 GALペール 100Lドラム 53 GALドラム
(5 GAL=18.9L 53 GAL=200L)
※100Lドラムは受注生産対応となります。



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。