

省燃費車
対応

AIRTEC ATF / SYNTEC ATF

エアテック エーティーエフ

シンテック エーティーエフ

- < 特 長 >
- 「エアテックATF」は最新の省燃費車向け低粘度ATFで、カーメーカーの初期充填で多く採用されている低粘度ATFに対応しています。
- また「エアテックATF・シンテックATF」ともに全合成ベースオイルを使用した耐熱性、酸価安定性に優れたロングライフ、スラッジレスタイプのATフルードです。全合成油の持つ高い品質安定性能は、AT特有の複雑な油圧回路やバルブを長期間にわたりスムーズに潤滑し、自動変速時のショックを和らげ、トルクをスムーズに伝達します。
- 殆どの国産AT搭載車に適合する全合成タイプのATフルードです。
(別紙、油種適合表をご確認下さい)
 - 「AIRTEC ATF」は輸入車に多く採用されている、DEXRON VI およびマーコン LV の規格にも適合していますのでご使用いただけます。
 - なめらかな変速により快適なドライブフィーリングが甞ります。
 - 耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、スラッジの発生を抑制し、長期間安定した機構性能を保ちます。
 - 優れた耐シャダー性能を有しているため、国産低速ロックアップAT車に最適です。

< 代表性状 >

試験項目	JASO 1A LV 適合	JASO 1A 適合
	AIRTEC ATF	SYNTEC ATF
密度(15°C・g/cm ³)	0.8468	0.8463
引火点(°C)	214	240
動粘度 (mm ² /s)	40°C	29.66
	100°C	6.221
粘度指数	166	162
流動点(°C)	-47.5	-42.5
低温粘度(BF -40°C)	12000	18800
色(ASTM)	赤	赤

- < 荷 姿 >
- 5 GAL ペール 53 GAL ドラム
(5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)
- ※AIRTEC ATF は5 GAL ペールのみ



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

国産車のATフルードは「AIRTEC ATF」でマルチに対応可能!!

近年急増中
低粘度ATF
動粘度5-6(100°C・mm²/s)

<トヨタ>
オートフルード WS

<スズキ>
ATオイル AW-1

<日産>
マチックフルード S

<ホンダ>
ホンダウルトラATF DW-1

<マツダ>
FZ

<三菱>
ダイヤクイーンATF J3

中間粘度品で
幅広く対応!!

JASO
1A LV 適合品

中国興業
AIRTEC ATF



ALL in One 🇯🇵
オールインワン

通常粘度品
動粘度7以上(100°C・mm²/s)

<マツダ>
S-1
M-III
M-V
N-1
JSW3317

<トヨタ>
オートフルード DEXRON III (D-III)
オートフルード タイプT-II
オートフルード タイプT-III
オートフルード タイプT-IV

<日産>
マチックフルード C
マチックフルード D
マチックフルード J
マチックフルード スペシャルN4

<ホンダ>
ホンダウルトラ ATF
ホンダウルトラ ATF-II
ホンダウルトラ ATF Z-1

JASO
1A 適合品

中国興業
SYNTEC ATF



<いすゞ>
ベスコ ATF III
ベスコ ATF SP

<スバル>
ATF 3A/T
ATF 5A/T
ECVTフルード
i-CVTフルード

<スズキ>
ATオイル スペシャル(ATF 5D06)
2384K(ATF 2384K)
JWS3314(ATF 3314)
JWS3317(ATF 3317)

<ダイハツ>
ATF D-III-EX
ATF D-III-フレンド
アミックス ATF D-III-SP

<三菱>
ダイヤクイーン ATF SP-II
ダイヤクイーン ATF SP-II M
ダイヤクイーン ATF SP-III
ダイヤクイーン ATF SK
ダイヤクイーン ATF AW
ダイヤクイーン ATF J2

※「AIRTEC ATF」はH21年以前の車種に採用(初期充填)が多い「DEXRON II」指定車には使用できません。

「DEXRON II」指定車および低年式車両に関しましては、弊社製品「SYNTEC ATF」をご使用ください。

■ DEXRON II系 ATF指定車の一例 ■

指定オイル	車種	年式	車両型式	エンジン型式
トヨタ オートフルード スペシャル(タイプF) オートフルード DEXRON II (D-II)	クラウンコンフォート	H20.08まで	YXS10	3Y-EP
	クラウンセダン		YXS10H	3Y-EP
	コンフォート		YXS11	3Y-EP
	コンフォート教習車		YXS11/Y	3Y-EP
三菱 三菱 ATF-II	パジェロイオ	H19.06まで	H76W	4G93MIP
			H77W	4G94
マツダ D-II ※M-III使用可能 F-1	MPV	H10.05~		JE-E
スバル DEXRON II	インプレッサ セダン	H21.08まで		EJ15E・EJ15J
	インプレッサ スポーツワゴン			EJ151
	インプレッサ クーペ			EJ16E
	インプレッサ グラベルEX			EJ18E・EJ18J
	インプレッサ WRX(STI含む)			EJ181 EJ20E・EJ20G・EJ20K EJ204・EJ205・EJ207
ダイハツ ATF D-IIタイプ	デルタバン(トヨタ タウンエースバンOEM)	H14.07まで	KR42J	7K-E
	ロッキー	H21.08まで	CR42V	3C-E
	アトレー/ハイゼット	H21.08まで	CR52V	3C-E
			F300S	HD-E
いすゞ ベスコ ATF D-II				EF-NS・EF-ES
				EF-GS・EF-ZS
				EF-TS
				EF-RS