

**高性能液体吸収材**

# OPW-70 / OPW-75J / OBW-75BX

**< 特 長 >**

- 油だけを吸収します。  
(流動性のあるエマルジョン化していない油に有効です)
- 優れた吸収率、吸収速度により作業時間を短縮できます。
- 撥水性に優れているので水面に浮かびます。  
(海上・河川・油水分離槽などの浮上油回収に最適です)
- 保持力に優れているので吸収した油の滴りを最小限に抑えます。

**< 仕 様 >**

	OPW-70	OPW-70 Half	OPW-75J	OBW-75BX
形 状	シート	シート	シート	シート
サイズ (cm)	41 × 46	41 × 46	41 × 51	41 × 46
重量 (kg/箱)	8.2 kg	4.5 kg	8.2 kg	6.7 kg
数 量 (枚/箱)	200枚	100枚	100枚	100枚
吸収量 (L/箱)	154 L	77 L	152 L	146 L
表面処理	両面不織布	両面不織布	両面不織布	なし
ミシン目	あり	あり	あり	なし
帯電防止処理	なし	なし	なし	なし
				

**< 使用方法 >**

- 流出した油の上に覆い被すように吸収材を置いてください。  
(吸収した油は吸収材内に保持され、吸収材が飽和状態になるまで油を吸収します)
- 飽和状態になった吸収材は回収してください。

**使用上の注意**

- ※ご使用の際は、油処理剤との併用はしないでください。
- ※油を吸収し飽和状態に近づくにつれ、吸収能力は低下します。

**< 処分方法 >**

使用済みの吸収材は、各市町村の条例または産業廃棄物処理法に沿って適切に処理を行ってください。

**< 保管方法 >**

製品の変質等を防止する為、直射日光を避け、常温で換気の良い場所に保管してください。

**■ 輸入販売元 ■**

## 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。