

# SUPER MULTI GEAR

## スーパーマルチギヤ

< 特 長 > 「スーパーマルチギヤ」はAPI規格の品質を満たした車両用ギヤオイルです。軽自動車から大型車、トラック・バスなどの耐荷重性を要求される大型車両までの、デファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤなど用途に合わせて幅広く対応できる高性能ギヤオイルを取り揃えています。

粘 度	規 格	用 途
<b>75W-80</b>	<b>GL-4</b>	ミッション専用
<b>75W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用
<b>80W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用

試 験 項 目		75W-80	75W-90	80W-90
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )		0.8653	0.8736	0.8868
引火点(°C)		240	212	222
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	57.1	96.4	125.7
	100°C	10.2	16.7	14.23
粘度指数		169	188	112
流動点(°C)		-40.0	-35.0	-27.5
色(ASTM)		L2.5	L0.5	L1.5
あわ立ち	24.0°C	合格	合格	合格
	93.5°C	合格	合格	合格

荷 姿	5 GAL ペール	5 3 GAL ドラム
	○	○
	○	○

( 5 GAL = 18. 9 L 5 3 GAL = 2 0 0 L )



### ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。