

# タービン油 32

## < 特 長 >

「タービン油32」は添加剤を配合していない無添加タービン油です。優れた酸化安定性を備えているため、各種軸受けの潤滑、送風機・圧縮機等の潤滑に良好な性能を発揮します。また、水分離性、抗乳化性に優れていますので水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。

- 蒸気・水力タービン
- 送風機
- 圧縮機
- 一般機械の軸受け
- 軽荷重歯車
- 油圧作動油

## < 一般性状 >

粘度グレード (VG)	<b>32</b>	
色 (ASTM)	L0.5	
密度 (15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8651	
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	32.27
	100°C	5.519
粘度指数	107	
引火点 (°C)	220	
流動点 (°C)	-12.5	
酸価 (mgKOH/g)	0.01	
抗乳化性 (54°C, min)	5	
熱安定度 (170°C×12h)	析出物なし	
銅板腐食 (100°C×3h)	1-	
<b>JIS 認証</b>	<b>JIS K2213</b> タービン油 1種 32	

## < 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。  
( 消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 )

## < 荷 姿 >

18L缶    200Lドラム



## ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。