

HP-Sギヤー-90 GL-5

エイチピーエス

- < 特 長 > 「HP-Sギヤー」はAPI規格GL-5の品質を満たした車両用ギヤーオイルです。大型車（トラック・バスなど）の耐荷重性を要求されるデファレンシャルギヤー（ハイポイドギヤー）に対して優れた性能を発揮します。一般的なデファレンシャルギヤーはもちろん、LSD（差動制限装置）装着車に用いられる歯車（ヘリカル式、トルセン式、ビスカス式）にもご使用いただけます。

粘 度	規 格	J I S
90	GL-5	K2219自動車用3種90

用 途	大型車(トラック・バスなど)のデファレンシャルギヤー用 ※多板クラッチ式LSD(機械式LSD)には使用できません。
-----	--

試 験 項 目		
密度(15°C・g/cm ³)		0.8950
引火点(°C)		246
動粘度 (mm ² /s)	40°C	178.5
	100°C	17.06
粘度指数		102
流動点(°C)		-25.0
色(ASTM)		L2.0
あわ立ち	24.0°C	合格
	93.5°C	合格

- < 荷 姿 > 20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
 九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2022年2月(記載内容は2022年2月現在のものです)