

# EVOLVE NEO 5W-40

## エボルブ ネオ

< 特 長 > 「エボルブネオ 5W-40」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。API : SN規格に求められるロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、シールゴム適合性等をクリアした耐摩耗性に優れたロングライフエンジンオイルです。

低温流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。また **ACEA (2016) C3** 規格に適合しており、欧州クリーンディーゼル車にもご使用いただけます。

< 仕 様 >

粘 度	<b>5W-40</b>	アブルーバル パフォーマンス	<b>MB: 229.31</b>
規 格	<b>API: SN (CF適合品)</b> <b>ACEA (2016): C3</b>		<b>BMW: LongLife04</b> <b>Porsche: A40</b>
J I S	<b>K2215陸用3種4号</b>	その他性能	<b>ACEA (2008) A3/B4</b>

※アブルーバルパフォーマンスとはアブルーバル取得に必要な性能を満たしているという意味です。  
本製品は欧州各カーメーカーのアブルーバル登録はしていません。

< 代表性状 >

試 験 項 目	5W-40	代表性状値と 規格基準値比較	エボルブNEO 5W-40	ACEA C3-16	ACEA A3/B4-16
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8531				
引火点(°C)	240				
動粘度(40°C・mm <sup>2</sup> /s)	78.66				
動粘度(100°C・mm <sup>2</sup> /s)	13.38				
粘度指数	174				
流動点(°C)	-37.5				
色(ASTM)	L2.0				
		全塩基価 (mgKOH/g)	7.9	6以上	10以上
		蒸発損失 (250°C・%)	11.0	13以下	13以下
		HTHS粘度 (mPa・s)	3.6	3.5以上	3.5以上
		硫酸灰分 (mass%)	0.8以下	0.8以下	1.0以上 1.6以下
		リン (mass%)	0.08%	0.07以上 0.09以下	—
		硫黄 (mass%)	0.23%	0.3以下	—

※ACEA規格A3/B4 指定車両への本製品ご使用の場合は、純正油推奨交換距離の半分を交換目安としていただくか、半年から1年毎での定期交換が必要となります。

< 荷 姿 >

5 GAL ペール 100 L ドラム 53 GAL ドラム

※100Lドラムは受注生産対応となります。

( 5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L )



### ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。