

# マルチルブ

**< 特 長 >**

「マルチルブ」は高度に精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選された摩耗防止剤、酸化防止剤、さび止め剤、消泡剤等を効果的に配合した工業用多目的潤滑油です。耐摩耗性だけでなく、優れた水分離性能も有していますので、一般産業機械の軸受用、歯車用、圧縮機用、油圧作動用など、あらゆる用途でご使用いただけます。

- 各種減速機      ■ 空気・ガス圧縮機      ■ 工作機械のギヤボックス
- 油圧作動油      ■ 各種歯車・軸受け

**< 一般性状 >**

| 粘度グレード (VG)                  | 32                        | 46     | 68     |
|------------------------------|---------------------------|--------|--------|
| 色 (ASTM)                     | 0.5                       | 0.5    | L1.0   |
| 密度 (15°C・g/cm <sup>3</sup> ) | 0.8676                    | 0.8735 | 0.8795 |
| 動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)     | 40°C                      | 32.14  | 46.10  |
|                              | 100°C                     | 5.565  | 6.996  |
| 粘度指数                         | 111                       | 109    | 104    |
| 酸価 (mgKOH/g)                 | 0.14                      | 0.14   | 0.14   |
| 引火点 (°C)                     | 218                       | 234    | 244    |
| 流動点 (°C)                     | -37.5                     | -32.5  | -25.0  |
| さび止め性能 (24h)                 | さびなし                      | さびなし   | さびなし   |
| 銅板腐食 (100°C×3h)              | 1-                        | 1-     | 1-     |
| 抗乳化性 (54°C, min)             | 20                        | 20     | 20     |
| <b>JIS 認証</b>                | <b>JIS K2213 タービン油 2種</b> |        |        |

**< 保管方法 >**

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。  
( 消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 )


**< 荷 姿 >**

20L ペール      200L ドラム

**■ 製造元 ■ 中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。