

EVOLVE R

エボルブ アール

< 特 長 >

「エボルブアール」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。最新のAPI:SP規格に求められるロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、シールゴム適合性等はもちろんのこと、近年のダウンサイジングターボエンジン等に懸念されるLSPI（低速プレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）、タイミングチェーン摩耗（※）に対する3つの抑制性能を付与したILSAC:GF-6規格にも適合した省燃費車対応のロングライフエンジンオイルです。低温流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。コンパクトカーから、高出力車まで幅広い条件でご使用いただけます。

SP/GF-6とは…？



SP/GF-6は粘度 (SAE) の違いにより2つに区分されます。



※ 直噴エンジンに多くみられる、タイミングチェーン摩耗を抑制する性能のことです。

< 仕 様 >

粘 度	規 格
0W-16	API:SP ILSAC:GF-6B
0W-20	API:SP ILSAC:GF-6A
0W-30	API:SP ILSAC:GF-6A

- ☞ 軽自動車・ハイブリットカーに最適
- ☞ 省燃費車スタンダードオイル
- ☞ ワイドレンジプレミアムオイル

< 代表性状 >

試 験 項 目	0W-16	0W-20	0W-30
密度(15°C・g/cm ³)	0.8463	0.8457	0.8444
引火点(°C)	236	220	232
動粘度 (mm ² /s)	40°C	35.72	43.49
	100°C	6.925	8.307
粘度指数	158	170	175
流動点(°C)	-42.5	-42.5	-40.0
色(ASTM)	L2.5	L2.5	L2.5
全塩基価(mgKOH/g)	7.34	7.16	7.12

PAO配合

油温の上がりにくい
ハイブリッド車・アイドリングストップ車
にお薦めします。



PAO配合

< 荷 姿 >

5 GAL ペール 100 L ドラム 53 GAL ドラム
(5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)

※ 100 L ドラムは0W-16のみで受注生産対応となります。

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。