

クリアエース

- < 特 長 > エンジンの内部洗浄を簡単に、効果を見える形で分かりやすく・・・をコンセプトに開発した、当社独自の全合成共洗い油です。従来のフラッシング油は鉱油系のものが多く、初期充填エンジンオイルが鉱物油から全合成油へと移り変わっている昨今において、適切な前処理方法とは言えなくなってまいりました。また、溶剤タイプのフラッシング油は、抜取りの際に溶剤が若干残ってしまうため、新油に対して悪影響を与える可能性が否定できません。「クリアエース」は **GLOUD WORKS** シリーズと同じ原料を使用しておりますので、全合成エンジンオイル（新油）で共洗いを行うのと同様の効果をリーズナブルに得ることができます。

ご存知でしたか？

オイル交換時に古いオイルを抜いてもエンジン内部には**5～10%**の古いオイルが残っています。（弊社社内試験結果）エンジン内部に残っている古いオイルを抱き込み、洗い流すことでエンジン内部をリフレッシュできます!!

- < 使用方法 >
1. エンジンオイル（使用油）を抜き取る
 2. クリアエースを車両の規定量入れる
 3. 5～10分間アイドリングする
 4. クリアエースを抜き取る
 5. オイルエレメントを交換する
 6. エンジンオイル（新油）を入れる



- ※ 本製品は**GLOUD WORKS**シリーズの交換時に十分なエンジンオイル性能を発揮することを目的に開発しております。
- ※ 本製品のご使用と同時にオイルエレメントの交換をお勧めします。
- ※ 本製品は共洗い専用です。エンジンオイルとしての性能はありませんので走行できません。

< 代表性状 >

試験項目		
密度(15°C・g/cm ³)		0.8434
引火点(°C)		242
動粘度 (mm ² /s)	40°C	38.93
	100°C	6.444
粘度指数		133

< 荷 姿 > 18L缶



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
 九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。