

スーパーハイドラ HDS

< 特 長 >

「スーパーハイドラ**HDS**」は合成油をベースオイルとした省エネルギー、ロングライフに対応したジンクフリー（非Zn系）の工業用多目的潤滑油です。あらゆる機械設備の要求を満たすことができますので、一般産業機械の軸受用、歯車用、圧縮機用としてはもちろん、油圧作動油としてもご使用いただけます。

- 各種減速機 ■ 空気・ガス圧縮機 ■ 工作機械のギヤボックス
- 油圧作動油 ■ 各種歯車・軸受け

- 合成油と鉱物油の大きな違い・・・

従来の鉱物油と比べ熱安定性能、酸化安定性能に優れるため、約2倍の長期使用が可能となります。

- 高い粘度指数を有することで・・・

せん断安定性に優れ、高温・高圧・高負荷の厳しい条件下でも長期にわたり粘度低下を起こしません。また低温流動性に優れるため、消費電力の削減に貢献します。

※ 本製品を作動油としてご使用の場合、一般鉱物油の粘度グレード選定よりも1番手下げることをお勧めします。（現在、鉱物油のVG46をご使用されている場合、本製品ではVG32の選定となります。）

< 一般性状 >

粘度グレード (VG)		32	46
色 (ASTM)		L0.5	L0.5
密度 (15°C・g/cm ³)		0.8419	0.8432
動粘度 (mm ² /s)	40°C	32.10	47.18
	100°C	6.037	8.290
粘度指数		137	151
引火点 (°C)		230	248
流動点 (°C)		-32.5	-37.5
さび止め性能 (24h)		さびなし	さびなし
銅板腐食 (100°C×3h)		1-	1-
JIS認証		JIS K2213 タービン油 2種	

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
(消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)

< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。