

# ATF J1A / ATF-EX

エーティーエフ ジェイワンエー      エーティーエフ イーエックス

- < 特 長 > 「ATF J1A・ATF-EX」は全合成ベースオイルを使用した耐熱性、酸価安定性に優れたロングライフ、スラッジレスタイプのATフルードです。全合成油の持つ高い品質安定性能は、AT特有の複雑な油圧回路やバルブを長期間にわたりスムーズに潤滑し、自動変速時のショックを和らげ、トルクをスムーズに伝達します。また「ATF-EX」は最新の省燃費車向け低粘度ATFで、カーメーカーの初期充填で多く採用されている低粘度ATFにも対応しています。
- 殆どの国産AT搭載車に適合する全合成タイプのATフルードです。  
(別紙、油種適合表をご確認下さい)
  - なめらかな変速により快適なドライブフィーリングが甦ります。
  - 耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、スラッジの発生を抑制し、長期間安定した機構性能を保ちます。
  - 優れた耐シャター性能を有しているため、国産低速ロックアップAT車に最適です。

**JASO 1A適合**

## &lt; 代表性状 &gt;

試験項目		ATF J1A	ATF-EX
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )		0.8461	0.8471
引火点(°C)		248	216
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	36.81	29.71
	100°C	7.187	6.230
粘度指数		162	166
流動点(°C)		-42.5	-47.5
低温粘度(BF -40°C)		18800	12000
色(ASTM)		赤	赤

- < 荷 姿 >      20Lペール    200Lドラム  
 ※ATF-EXは20Lペールのみ


**■ 製造元 ■ 中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。