

EVOLVE EURO 5W-40

エボルブ ユーロ

< 特 長 > 「エボルブユーロ」は全合成ベースオイルを使用し、ACEA規格CカテゴリーにおけるC3に適合した高性能エンジンオイルです。ACEA規格C3適合品の使用を推奨しているガソリン車・クリーンディーゼル車などにおすすめです。また、近年のダウンサイジングターボエンジン等で懸念されるLSP I（低速プレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）、タイミングチェーン摩耗に対する3つの抑制性能を求められる最新のAPI規格であるSPにも適合しています。

< 仕 様 >

粘 度	5W-40	規 格	ACEA (2021) : C3
JIS	K2215陸用3種4号		API : SP (CF適合品)

< 代表性状 >

試 験 項 目		代表性状値と規格基準値比較	エボルブユーロ 5W-40	ACEA C3-21
密度(15°C・g/cm ³)	0.8530	塩基価 (mgKOH/g)	6.94	6以上
引火点(°C)	230	蒸発損失 (250°C・%)	11.0	13以下
動粘度(40°C・mm ² /s)	83.70	HTHS粘度(150°C・mPa・s)	4.0	3.5以上
動粘度(100°C・mm ² /s)	13.93	硫酸灰分 (mass%)	0.8	0.8以下
粘度指数	172	リ ン (mass%)	0.08	0.07以上 0.09以下
流動点(°C)	-35.0	硫 黄 (mass%)	0.2	0.3以下
色(ASTM)	2.5			

※本製品のパフォーマンスを最大限に維持していただくため、シビアコンディション下でのご使用、クリーンディーゼル車へのご使用の場合には、定期的なオイル交換を推奨いたします。

< 荷 姿 >

5 GALペール 100Lドラム 53 GALドラム

※100Lドラムは受注生産対応となります。

(5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2022年3月(記載内容は2022年2月現在のものです)

DT EE5W40_ver.1(管理番号4020432)