

EVOLVE NEO ZERO-Spec

エボルブ ネオ ゼロスペック

＜ 特 長 ＞ 「エボルブネオ **ZERO-Spec**」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。API : SN規格に求められるロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、E85燃料対応、シールゴム適合性等をクリアし、特に耐摩耗性に優れた省燃費車対応のロングライフエンジンオイルです。低温流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。コンパクトカーから、高出力車まで幅広い条件でご使用いただけます。

油温の上がりにくいハイブリッド車・アイドリングストップ車にお薦めします。

＜ 仕 様 ＞

粘 度	規 格	JIS
NEW 0W-20	API:SN PLUS ILSAC:GF-5	K2215陸用3種2号
0W-30	API:SN ILSAC:GF-5	K2215陸用3種3号

省燃費車・ハイブリッド車
向け(LSPI対応)

省燃費車対応
ハイグレードオイル

＜ 代表性状 ＞

試 験 項 目	0W-20	0W-30
密度(15°C・g/cm ³)	0.8470	0.8470
引火点(°C)	234	230
動粘度 (mm ² /s)	40°C	59.20
	100°C	10.76
粘度指数	169	175
流動点(°C)	-45.0	-47.5
色(ASTM)	L3.0	L3.0
全塩基価(mgKOH/g)	7.20	8.01



＜ 荷 姿 ＞

5 GAL ペール 53 GAL ドラム
(5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。