

GLLOUD EURO 5W-40

グラウド ユーロ

< 特 長 > 「グラウドユーロ」は全合成ベースオイルを使用し、ACEA規格CカテゴリーにおけるC3に適合した高性能エンジンオイルです。ACEA規格C3適合品の使用を推奨しているガソリン車・クリーンディーゼル車などにおすすめです。また、近年のダウンサイジングターボエンジン等で懸念されるLSPi（低速ブレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）、タイミングチェーン摩耗に対する3つの抑制性能を求められる最新のAPI規格であるSPにも適合しています。

< 仕 様 >

粘 度	5W-40	規 格	ACEA (2021) : C3
JIS	K2215陸用3種4号		API : SP (CF適合品)

< 代表性状 >

試 験 項 目	代表性状値と規格基準値比較	グラウドユーロ 5W-40	ACEA C3-21
密度(15°C・g/cm ³)	0.8530		
引火点(°C)	232		
動粘度(40°C・mm ² /s)	84.21		
動粘度(100°C・mm ² /s)	13.97		
粘度指数	171		
流動点(°C)	-35.0		
色(ASTM)	2.5		
	塩基価 (mgKOH/g)	7.16	6以上
	蒸発損失 (250°C・%)	11.0	13以下
	HTHS粘度(150°C・mPa・s)	4.0	3.5以上
	硫酸灰分 (mass%)	0.8	0.8以下
	リン (mass%)	0.08	0.07以上 0.09以下
	硫 黄 (mass%)	0.2	0.3以下

※本製品のパフォーマンスを最大限に維持していただくため、シビアコンディション下でのご使用、クリーンディーゼル車へのご使用の場合には、定期的なオイル交換を推奨いたします。

< 荷 姿 >

20Lペール 100Lドラム 200Lドラム

※100Lドラムは受注生産対応となります。



■ 製造元 ■

中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2022年3月(記載内容は2022年2月現在のものです)

SH GE5W40_ver.1(管理番号3102932)