

GTS-PLUS

ジーティーエス プラス

< 特 長 >

「GTSプラス」は、これまでの部分合成から全合成へベースオイルをグレードアップさせた高品質のエンジンオイルです。更に従来のコストパフォーマンスはそのままに、性能と価格の両面でご満足いただけるスタンダードオイルとしてリニューアルしました。

- 鉱油系エンジンオイルと比べ、オイル交換サイクルを伸ばすことが可能です。
- 低温流動性に優れているため、エンジン始動時の初期摩耗を抑制します。
- 高温・高負荷の厳しい条件においても十分な油膜を保持し、エンジンを保護します。
- エンジン内部をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。

< 仕 様 >

粘 度	規 格
10W-30	SM / CF

< 代表性状 >

試 験 項 目		10W-30
密度(15°C・g/cm ³)		0.8534
引火点(°C)		240
動粘度 (mm ² /s)	40°C	61.70
	100°C	10.09
粘度指数		150
流動点(°C)		-37.5
色(ASTM)		L2.5
全塩基価(mgKOH/g)		6.44



< 荷 姿 >

53GALドラム(53GAL=200L)

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920
 大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689
 西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900
 九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。