

Hi-CLEAN 2T

ハイクリーン ツーティー

< 特 長 >

「Hi-CLEAN 2T」は、2サイクルエンジンの特徴である燃焼室内および排気系へのカーボンの堆積を最小限に抑制します。

JASO規格を取得した「Hi-CLEAN 2T」は、エンジン高温時における清浄性に優れ、燃焼室内のカーボンの発生を抑制し、清浄性が高まることでエンジン内部が汚れにくく清浄に保ちます。

- 潤滑性、耐摩耗性、清浄性に優れた2サイクルエンジンオイルです。
- 分離・混合用の両方に使用できます。
- 二輪車をはじめ農林業用等、幅広くご使用いただけます。
- 水上バイク等のプレジャーボートには使用できません。

< 規 格 >

JASO FD

JASO : 日本自動車技術会規格 (Japanese Automotive Standards Organization)

FD : 2ストロークガソリン機関用潤滑油の性能分類で**M345**に定められる試験方法で評価されます。**FD**は最新分類で**FC**に比べてエンジン高温時の清浄性能を向上させたことが特長です。

< 使用方法 >

- 基本設計としてガソリンとの混合比は50 : 1となっております。
- 使用される機器に指定されている混合比にて希釈してご使用ください。

< 代表性状 >


試験項目		
密度(15°C・g/cm ³)		0.8630
引火点(°C)		110
動粘度 (mm ² /s)	40°C	39.64
	100°C	6.955
粘度指数		136
流動点(°C)		-17.5
色(ASTM)		青

< 消防法分類 >

危険物 第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ

< 荷 姿 >

4Lポリ容器×6個、20Lペール



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。