

# New ZEST

## ニューゼスト

< 特 長 >

「ニューゼスト」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。SN規格に求められるエンジン油のロバスト性（強靭性）、省燃費性及びその持続性、E85燃料対応、シールゴム適合性等の性能を有し、コストパフォーマンスに優れたエンジンオイルです。幅広い粘度グレードを取り揃えておりますので、コンパクトカーから、高出力車まで幅広くご使用いただけます。

< 仕 様 >

粘 度	規 格
<b>0W-20</b>	<b>SN</b>
<b>5W-30</b>	<b>SN/CF</b>
<b>5W-40</b>	<b>SN/CF</b>

< 代表性状 >

試 験 項 目	0W-20	5W-30	5W-40
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8477	0.8507	0.8519
引火点(°C)	230	232	240
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	46.19	58.33
	100°C	8.74	10.17
粘度指数	171	163	175
流動点(°C)	-45.0	-42.5	-40.0
色(ASTM)	L3.0	L3.0	L3.0
全塩基価(mgKOH/g)	8.08	8.05	7.95



< 荷 姿 >

53GALドラム(53GAL=200L)

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920  
 大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689  
 西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900  
 九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。