

# New BLAST

ニューブラスト

< 特 長 > 「ニューブラスト」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。SP規格に求められるエンジン油のロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、E85燃料対応、シールゴム適合性等の性能を有し、コストパフォーマンスに優れたエンジンオイルです。幅広い粘度グレードを取り揃えておりますので、コンパクトカーから、高出力車まで幅広くご使用いただけます。

&lt; 仕 様 &gt;

粘 度	規 格
<b>0W-20</b>	<b>SP</b>
<b>5W-30</b>	<b>SP/CF</b>
<b>5W-40</b>	<b>SP/CF</b>

&lt; 代表性状 &gt;

試 験 項 目		0W-20	5W-30	5W-40
密度(15℃・g/cm <sup>3</sup> )		0.8468	0.8508	0.8509
引火点(℃)		226	248	228
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40℃	41.81	60.33	81.34
	100℃	8.069	10.22	13.51
粘度指数		170	158	170
流動点(℃)		-42.5	-40.0	-35.0
色(ASTM)		L2.5	L2.5	L3.0
全塩基価(mgKOH/g)		7.26	7.14	7.47

&lt; 荷 姿 &gt; 200Lドラム


 ■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920

大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689

西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900

九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。