

New BLAST

ニューブラスト

< 特 長 > 「ニューブラスト」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。SN規格に求められるエンジン油のロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、E85燃料対応、シールゴム適合性等の性能を有し、コストパフォーマンスに優れたエンジンオイルです。幅広い粘度グレードを取り揃えておりますので、コンパクトカーから、高出力車まで幅広くご使用いただけます。

< 仕 様 >

粘 度	規 格
0W-20	SN
5W-30	SN/CF
5W-40	SN/CF

< 代表性状 >

試 験 項 目		0W-20	5W-30	5W-40
密度(15°C・g/cm ³)		0.8472	0.8528	0.8517
引火点(°C)		224	242	244
動粘度 (mm ² /s)	40°C	46.15	58.22	93.79
	100°C	8.73	9.85	15.44
粘度指数		171	155	175
流動点(°C)		-45.0	-42.5	-40.0
色(ASTM)		L3.0	L3.0	L3.0
全塩基価(mgKOH/g)		8.04	7.08	7.97

< 荷 姿 > 200Lドラム



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。