

# New ZEST

## ニューゼスト

< 特 長 > 「ニューゼスト」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。SP規格に求められるエンジン油のロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、E85燃料対応、シールゴム適合性等の性能を有し、コストパフォーマンスに優れたエンジンオイルです。幅広い粘度グレードを取り揃えておりますので、コンパクトカーから、高出力車まで幅広くご使用いただけます。

< 仕 様 >

粘 度	規 格
<b>0W-20</b>	<b>SP</b>
<b>5W-30</b>	<b>SP/CF</b>
<b>5W-40</b>	<b>SP/CF</b>

< 代表性状 >

試 験 項 目	0W-20	5W-30	5W-40	
密度(15℃・g/cm <sup>3</sup> )	0.8466	0.8509	0.8507	
引火点(℃)	230	244	234	
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40℃	41.71	60.67	80.90
	100℃	8.070	10.27	13.51
粘度指数	171	158	171	
流動点(℃)	-42.5	-40.0	-35.0	
色(ASTM)	L2.5	L2.5	L3.0	
全塩基価(mgKOH/g)	7.38	7.24	7.44	

< 荷 姿 > 53GALドラム (53GAL=200L)



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。