

POLARIS GEAR MULTI

ポラリスギヤマルチ

< 特 長 >

自動車性能の向上は著しく、エンジンの高出力化、ギヤのコンパクト化などによるギヤ面圧の増大、高速化に伴う歯面のすべり速度の増大、連続高速運転による油温の上昇などギヤオイルに要求される性能は年々過酷なものになりつつあります。

「ポラリスギヤマルチ」は、これらの要求に応じて開発した自動車専用ギヤオイルでトランスミッション、デファレンシャルギヤ兼用油に必要な性能を十分に有する耐熱・ロングライフタイプのギヤオイルです。

- 優れた極圧剤の配合により、ギヤのかじり、磨耗を防ぎ寿命を延ばします。
- シングルグレード品に対して1%程度の燃費改善効果が見込めます。
- 低粘度化により、低温時におけるシフト操作が滑らかに行えます。
- 熱酸化安定性に優れているので、長時間にわたり安定した特性を保ちます。
- 消泡性に優れ、ギヤケース内での泡立ちを防ぎ、良好な潤滑状態を保ちます。
- 優れた防錆性によりギヤケース内を錆や腐食から守ります。

< 用 途 >

トランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ、ステアリングギヤ など

< 仕 様 >

粘 度	規 格	JIS
80W-90	GL-5	K2219 ギヤ油 自動車用 3種90

< 代表性状 >

試 験 項 目		
密度(15°C・g/cm ³)		0.8856
引火点(°C)		226
動粘度 (mm ² /s)	40°C	147.2
	100°C	16.28
粘度指数		117
流動点(°C)		-27.5
色(ASTM)		L2.0
あわ立ち	24.0°C	合格
	93.5°C	合格



< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム

■ 製造元 ■

中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。