

POWER-D PLUS

パワーディープラス

< 特 長 > 「パワーDプラス」はDPF（微粒子除去フィルター）を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

< 仕 様 >

粘 度	規 格	JIS	用 途
0W-30	DL-1	K2215 陸用 3種3号	DPF装着小型ディーゼル車向け
10W-30	DH-2 / CF-4	K2215 陸用 3種3号	DPF装着車・ディーゼル車全般向け
15W-40	DH-2 / CF-4	K2215 陸用 3種4号	DPF装着車・ディーゼル車全般向け

< 代表性状 >

試 験 項 目	DL-1		DH-2/CF-4	
	0W-30	10W-30	15W-40	
密度(15°C・g/cm ³)	0.8459	0.8551	0.8553	
引火点(°C)	234	238	244	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	56.47	67.21	87.82
	100°C	10.41	10.85	13.80
粘度指数	176	152	161	
流動点(°C)	-45.0	-37.5	-37.5	
色(ASTM)	L3.5	L2.5	L2.5	
全塩基価(mgKOH/g)	4.32	7.70	7.76	
硫酸灰分(質量%)	0.50	1.00	1.04	

< 荷 姿 > 5 GALペール 53 GALドラム
 ※「0W-30 DL-1」は5 GALペールのみ
 (5 GAL=18.9 L)



■ 製 造 元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。