

SUPER DIESEL PLUS

スーパーディーゼルプラス

＜ 特 長 ＞ 「スーパーディーゼルプラス」はDPF（微粒子除去フィルター）を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

＜ 仕 様 ＞

粘度	規格	JIS	用途
0W-30	DL-1	K2215 陸用 3種3号	DPF装着小型ディーゼル車向け
10W-30	DH-2 / CF-4	K2215 陸用 3種3号	DPF装着車・ディーゼル車全般向け
15W-40	DH-2 / CF-4	K2215 陸用 3種4号	DPF装着車・ディーゼル車全般向け

＜ 代表性状 ＞

試験項目	DL-1		DH-2/CF-4	
	0W-30	10W-30	15W-40	
密度(15℃・g/cm ³)	0.8453	0.8546	0.8549	
引火点(℃)	228	236	246	
動粘度 (mm ² /s)	40℃	55.67	67.31	87.40
	100℃	10.32	10.89	13.77
粘度指数	177	153	161	
流動点(℃)	-45.0	-37.5	-37.5	
色(ASTM)	L3.5	L2.5	L2.5	
全塩基価(mgKOH/g)	4.25	7.71	7.65	
硫酸灰分(質量%)	0.50	1.00	1.04	

＜ 荷 姿 ＞ 20Lペール 200Lドラム

※「0W-30 DL-1」は20Lペールのみ



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。