

# SUPER MULTI GEAR

## スーパーマルチギヤード

< 特長 > 「スーパーマルチギヤード」はAPI規格の品質を満たした車両用ギヤードイルです。軽自動車から大型車、トラック・バスなどの耐荷重性を要求される大型車両までの、デファレンシャルギヤード、トランスミッションギヤードなど用途に合わせて幅広く対応できる高性能ギヤードイルを取り揃えています。

仕様	粘度	規格	用途
<b>New</b>	<b>75W-80</b>	<b>GL-4</b>	ミッション専用
	<b>75W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用
	<b>80W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用

代表性状		New			
		試験項目	75W-80	75W-90	80W-90
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )			0.8653	0.8736	0.8868
引火点(°C)			240	212	222
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C		57.1	96.4	125.7
	100°C		10.2	16.7	14.23
粘度指数			169	188	112
流動点(°C)			-40.0	-35.0	-27.5
色(ASTM)			L2.5	L0.5	L1.5
あわ立ち	24.0°C		合格	合格	合格
	93.5°C		合格	合格	合格

< 荷姿 > 5 GAL ペール、53 GAL ドラム  
 ( 5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L )  
 ※「75W-80 GL-4」は5 GAL ペールのみ



### ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。