

Syn GLOUD 5W-40

シン グラウド

< 特 長 >

「シングラウド **5W-40**」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。API : SN規格に求められるロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、シールゴム適合性等をクリアした耐摩耗性に優れたロングライフエンジンオイルです。

低温流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。また **ACEA (2016) C3** 規格に適合しており、欧州クリーンディーゼル車にもご使用いただけます。

< 仕 様 >

粘 度	5W-40	アブルーバル パフォーマンス※	MB: 229.31
規 格	API: SN (CF適合品) ACEA(2016): C3		BMW: LongLife04 Porsche: A40
J I S	K2215陸用3種4号	その他性能	ACEA(2008) A3/B4

※アブルーバルパフォーマンスとはアブルーバル取得に必要な性能を満たしているという意味です。
本製品は欧州各カーメーカーのアブルーバル登録はしていません。

< 代表性状 >

試 験 項 目	5W-40
密度(15°C・g/cm ³)	0.8524
引火点(°C)	238
動粘度(40°C・mm ² /s)	79.47
動粘度(100°C・mm ² /s)	13.47
粘度指数	174
流動点(°C)	-37.5
色(ASTM)	L2.0


代表性状値と 規格基準値比較	Synグラウド 5W-40	ACEA C3-16	ACEA A3/B4-16
全塩基価 (mgKOH/g)	7.9	6以上	10以上
蒸発損失 (250°C・%)	11.0	13以下	13以下
HTHS粘度 (mPa・s)	3.6	3.5以上	3.5以上
硫酸灰分 (mass%)	0.8以下	0.8以下	1.0以上 1.6以下
リン (mass%)	0.08%	0.07以上 0.09以下	—
硫黄 (mass%)	0.23%	0.3以下	—

※**ACEA規格A3/B4** 指定車両への本製品ご使用の場合は、純正油推奨交換距離の半分を交換目安として
いただくか、半年から1年毎での定期交換が必要となります。

< 荷 姿 >

20Lペール 100Lドラム 200Lドラム

※100Lドラムは受注生産対応となります。



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。