

Syn GLOUD FIVE-Spec

シン グラウド ファイブスペック

< 特 長 >

「シングラウド **FIVE-Spec**」は全合成ベースオイルを使用した高性能エンジンオイルです。API:SN規格に求められるロバスト性（強靱性）、省燃費性及びその持続性、E85燃料対応、シールゴム適合性等をクリアし、特に耐摩耗性に優れた省燃費車対応のロングライフエンジンオイルです。低温流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。コンパクトカーから、高出力車まで幅広い条件でご使用いただけます。

< 仕 様 >

粘 度	規 格	JIS
5W-30	API: SN (CF適合品) ILSAC: GF-5	K2215陸用3種3号
5W-40	API: SN (CF適合品) ACEA: A3/B3/B4/C3	K2215陸用3種4号
	※アプルーバル MB: 229.3 229.31 229.5 229.51 VW: 502/505 BMW: LongLife04 Porsche: A40	

ターボ車対応
スタンダードオイル

欧州車・
スポーツ車向け

< 代表性状 >

試 験 項 目	5W-30	5W-40	
密度(15°C・g/cm ³)	0.8504	0.8507	
引火点(°C)	226	230	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	58.40	78.01
	100°C	10.22	13.35
粘度指数	164	175	
流動点(°C)	-42.5	-37.5	
色(ASTM)	L3.0	L3.0	
全塩基価(mgKOH/g)	8.02	7.80	



< 荷 姿 >

20Lペール 100Lドラム 200Lドラム
※100Lドラムは5W-40のみで受注生産対応となります。

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。