

龍輝 BR-40

リュウキ

< 特 長 >

「龍輝 BR-40」は全合成ベースオイルを使用し、JASO MA2規格を取得した高性能オートバイ用4サイクルエンジンオイルです。徹底的にこだわった配合設計により、エンジン・ギア保護性能に非常に優れたストレスのないシフトフィーリングを実現しました。また、RRシリーズで実績の高いフレキシブルポリマーを採用する事で優れたせん断安定性を実現、高温高負荷時においても熱ダレしにくく強靱な油膜を保持するため高回転時のエンジンフィーリングを改善できます。更に長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。

フレキシブルポリマー (FLEXIBLE-POLYMER) とは…?
 フレキシブルポリマーとは、オイルの粘度指数向上剤の一種です。通常のポリマーと比較して非常に高いせん断安定性を有しており、長期使用においても粘度変化が起きません。また同様に通常のポリマーと比較して増粘効果が高いため、油中のポリマー量を抑えることができエンジン内のスラッジ、デポジットの生成を抑えることができます。

< 仕 様 >

粘 度	規 格	その他
10W-40	JASO MA2	SN適合

- ・JASO MA2…MA規格の範囲内で摩擦特性を高め設定されているものがMA2である
- ・国産車、輸入車の小型オートバイから大型スポーツタイプのオートバイまで幅広く対応しています

< 代表性状 >

試 験 項 目		10W-40
密度(15°C・g/cm ³)		0.8549
引火点(°C)		242
動粘度 (mm ² /s)	40°C	94.88
	100°C	14.74
粘度指数		162
流動点(°C)		-35.0
色(ASTM)		2.0
全塩基価(mgKOH/g)		7.34



希望小売価格 1,700円/1L(税別)

< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2021年1月(記載内容は2020年12月現在のものです)