

TOP DIESEL

トップ ディーゼル

＜ 特 長 ＞ 「トップディーゼル」はDPF（微粒子除去フィルター）を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。
低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

＜ 仕 様 ＞

粘 度	規 格	JIS	用 途
0W-30	DL-1	K2215 陸用 3種3号	DPF装着小型ディーゼル車向け
5W-30	JASO:DL-1		
10W-30	DH-2 / CF-4	K2215 陸用 3種3号	DPF装着車・ディーゼル車全般向け
15W-40		K2215 陸用 3種4号	

＜ 代表性状 ＞

試 験 項 目	DL-1		DH-2/CF-4	
	0W-30	5W-30	10W-30	15W-40
密度(15℃・g/cm ³)	0.8459	0.8494	0.8533	0.8540
引火点(℃)	234	228	244	240
動粘度 (mm ² /s)	40℃	56.48	51.50	69.16
	100℃	10.41	9.358	11.13
粘度指数	176	167	153	159
流動点(℃)	-45.0	-35.0	-37.5	-37.5
色(ASTM)	L3.5	L3.5	L2.5	L2.5
全塩基価(mgKOH/g)	4.32	4.26	7.73	7.70
硫酸灰分(質量%)	0.50	0.51	1.00	1.04

＜ 荷 姿 ＞ 5 GALペール 5 3 GALドラム
(5 GAL=18.9L 5 3 GAL=200L)



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920
大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689
西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900
九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。