

# SYNTEC ATF / AIRTEC ATF

シンテック エーティーエフ

エアテック エーティーエフ

**< 特 長 >**

「シンテックATF・エアテックATF」は全合成ベースオイルを使用した耐熱性、酸価安定性に優れたロングライフ、スラッジレスタイプのATフルードです。全合成油の持つ高い品質安定性能は、AT特有の複雑な油圧回路やバルブを長期間にわたりスムーズに潤滑し、自動変速時のショックを和らげ、トルクをスムーズに伝達します。

また「エアテックATF」は最新の省燃費車向け低粘度ATFでカーメーカーの初期充填で多く採用されている低粘度ATFにも対応しています。

- 殆どの国産AT搭載車に適合する全合成タイプのATフルードです。  
(別紙、油種適合表をご確認下さい)
- なめらかな変速により快適なドライブフィーリングが甦ります。
- 耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、スラッジの発生を抑制し、長期間安定した機構性能を保ちます。
- 優れた耐シャッター性能を有しているため、国産低速ロックアップAT車に最適です。

**< 代表性状 >**
**JASO 1A適合**

試験項目		SYNTEC ATF	AIRTEC ATF
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )		0.8463	0.8468
引火点(°C)		240	214
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	36.94	29.66
	100°C	7.192	6.221
粘度指数		162	166
流動点(°C)		-42.5	-47.5
低温粘度(BF -40°C)		18800	12000
色(ASTM)		赤	赤

**< 荷 姿 >**

5 GAL ペール 53 GAL ドラム  
(5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)  
※AIRTEC ATF は5 GAL ペールのみ


**■ 製造元 ■ 中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。