

MULTI-GEAR

マルチギヤー

< 特 長 > 「マルチギヤー」はAPI規格の品質を満たした車両用ギヤーオイルです。
 軽自動車から大型車、トラック・バスなどの耐荷重性を要求される大型車両までの、
 デファレンシャルギヤー、トランスミッションギヤーなど用途に合わせて幅広く
 対応できる高性能ギヤーオイルを取り揃えています。

粘 度	規 格	用 途
75W-80	GL-4	ミッション専用
75W-90	GL-5	ミッション・デフ兼用
80W-90	GL-5	ミッション・デフ兼用
85W-90	GL-5	ミッション・デフ兼用

試 験 項 目		75W-80	75W-90	80W-90	85W-90
密度(15°C・g/cm ³)		0.8650	0.8741	0.8869	0.8968
引火点(°C)		232	216	228	220
動粘度 (mm ² /s)	40°C	58.2	97.1	125.0	181.6
	100°C	10.4	16.8	14.1	17.2
粘度指数		169	189	112	100
流動点(°C)		-40.0	-35.0	-27.5	-27.5
色(ASTM)		L2.5	0.5	L1.5	L2.0
あわ立ち	24.0°C	合格	合格	合格	合格
	93.5°C	合格	合格	合格	合格

荷 姿	4 L × 6 缶				
20Lペール	○	○	○	○	○
200Lドラム			○	○	



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。