

工業用ギヤーM

< 特 長 > 「工業用ギヤーM」は、優れた極圧添加剤を配合した工業用ギヤー油です。鉄鋼設備や鉱山機械など大型かつ使用条件の過酷な産業機械の歯車において歯面損傷を防止します。

スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオン等あらゆる種類の歯車にご使用いただけます。

- 鉄鋼機械 ■ 製紙機械 ■ 鉱山機械 ■ 荷役機械
- 各種産業機械の密閉歯車

< 一般性状 >

粘度グレード (VG)	68	150	220
色 (ASTM)	L1.5	L2.5	2.0
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8782	0.8876	0.8942
動粘度 (mm ² /s)	40°C	66.83	145.0
	100°C	9.252	15.42
粘度指数	116	109	102
引火点 (°C)	242	240	240
流動点 (°C)	-30.0	-25.0	-22.5
さび止め性能 (24h)	さびなし	さびなし	さびなし
銅板腐食 (100°C×3h)	1-	1-	1-
JIS 認証	JIS K2219 ギヤー油 工業用 2種		

- < 保管方法 >
- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
 - 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
 - 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
(消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)

< 荷 姿 > 20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。