

スーパーハイドラ HFP

< 特 長 >

「スーパーハイドラ**HFP**」は合成油をベースオイルとした省エネルギー、ロングライフに対応した非Zn系油圧作動油です。低圧から高圧に至るあらゆる油圧機器にご使用いただけます。従来の鉱物油と比べ優れた耐熱性を有しており、高温・高圧・高負荷の条件下で使用した場合においても、スラッジの生成を抑えることができるため、オイル交換サイクルを大幅に延長することができます。メンテナンスコストを大幅に削減することができます。また摩耗防止性能にも優れており油圧ポンプの長寿命化、リーク防止に貢献します。

■ 合成油と鉱物油の大きな違い・・・

従来の鉱物油と比べ熱安定性能、酸化安定性能に優れるため、約2倍の長期使用が可能となります。

■ 高い粘度指数を有することで・・・

せん断安定性に優れ、高温・高圧・高負荷の厳しい条件下でも長期にわたり粘度低下を起こしません。また低温流動性に優れるため、消費電力の削減に貢献します。

< 一般性状 >

粘度グレード (VG)	46	
色 (ASTM)	L0.5	
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8470	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	48.75
	100°C	7.856
粘度指数	130	
引火点 (°C)	262	
流動点 (°C)	-32.5	
さび止め性能 (24h)	さびなし	
銅板腐食 (100°C×3h)	1-	
JIS認証	JIS K2213 タービン油 2種 46	

< 保管方法 >

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
消防法分類：可燃性液体類（200L以上は指定可燃物）

< 荷 姿 >

20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920

大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689

西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900

九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。