

高性能液体吸収材

DB-914 / DS-94J

< 特 長 >

- 油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。
- 帯電防止加工により、静電気による引火の可能性がある液体も安全に処理できます。（異なった化学品を同時に吸収し混合すると、爆発・引火などを起こす危険な化学品がありますので、SDSで確認の上ご使用ください。）
- 工場内の製造ライン・足場などに敷いてご使用いただくのに最適です。
- 表面を不織布で覆っているため耐久性が高く、ほとんど毛羽立ちません。

< 仕 様 >

	DB-914	DS-94J
形 状	ロール	ロール
サイズ (cm)	41 × 4572	41 × 4572
重量 (kg/箱)	6.4kg	7.3kg
数 量 (本/箱)	1本	1本
吸収量 (L/箱)	114L	132L
表面処理	片面不織布	片面不織布
ミシン目	あり	あり
帯電防止処理	あり	あり





汚れが目立ちにくい
迷彩柄

< 使用方法 >

- 流出した液体の上に覆い被すように吸収材を置いてください。
(吸収した液体は吸収材内に保持され、吸収材が飽和状態になるまで液体を吸収します)
- 飽和状態になった吸収材は回収してください。

使用上の注意

※液体を吸収し飽和状態に近づくとつれ、吸収能力は低下します。

< 処分方法 >

使用済みの吸収材は、各市町村の条例または産業廃棄物処理法に沿って適切に処理を行ってください。

< 保管方法 >

製品の変質等を防止する為、直射日光を避け、常温で換気の良い場所に保管してください。

■ 輸入販売元 ■

中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。