

ECOクリーン

ECO Clean

- < 特 長 >
- ◇「ECOクリーン」は産業機械、車両、床等における頑固な汚れの除去と環境負荷低減の両立を目的に開発したアルカリ洗剤です。
 - ◇特殊界面活性剤の効力により、優れた浸透性・洗浄性を有し、低温でも効力が低下しません。
 - ◇無色透明で臭気が少なく、作業環境の向上に貢献します。
 - ◇水系ですので引火性を有しません。また、P R T R法に抵触する有害な物質を一切含まない、無リン洗剤です。

<用途別希釈目安>

希釈倍率	原液	3倍	5倍	7倍	10倍
車両室内	足マットの汚れ・染み		タバコのヤニ・手跡汚れ		
	天井・内張りの汚れ		座席シートの汚れ・染み		
	ウィンドの様々な汚れ		ウィンドの曇り止め		
	ダッシュボード・ピラーの汚れ		鉄粉落とし		
	ボディの虫取り		ウィンドの油膜取り		
	ヘッドランプの汚れ※1		サイドミラーの汚れ落とし		
ボディ外回り	ワックスの垢落とし		ボディの水垢落とし		
	ブレーキパッドの頑固な汚れ		ホイールクリーニング※2		
	タイヤクリーニング		グリース落とし		
車両足回り	エンジンルーム内		部品・工具洗浄（材質と汚れ具合に応じて）		
	衣類洗濯※3		工場内清掃（フローア洗浄）		
部品洗浄					
その他					

※1 トラブル防止の観点から必ず水で流すか、濡れ雑巾で拭き上げて下さい。
 ※2 アルミ・メッキホイール等でのご使用の際は十分にご注意の上、原液では使用しないで下さい。
 ※3 衣類に付いた油やグリース汚れは原液をよく染み込ませてから洗剤を使って洗濯して下さい。

- < P R T R法 > 非 該 当
 < 保管方法 > ■ 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
 ■ 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
 ■ 凝固しないように0℃以上で保管して下さい。
 < 荷姿／性状 > 18Lポリ容器（BIB）／透明液体（pH13.73）



※本製品は生分解性を有しておりますが、油中の炭化物、リン化合物、硫黄化合物は分解できません。従って、本製品および処理水は環境放出できませんので、法令や条例に従って処理および廃棄してください。その他事項に関しましては、弊社発行の安全データシートをご覧ください。

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■発行2019年9月（記載内容は2022年8月現在のものです）

車両の部分洗浄、整備工場内の清掃用として最適です！！

<車両の外装関係>	希釈目安	ご使用方法
アスファルトチップ	原液	アスファルトチップに直接吹き付けてください。その後、水洗いまたは濡れ布巾・ウエス等で拭き上げてください。
エンジンルーム内の汚れ	原液～3倍	洗浄液を噴霧し数分後に水で洗い流してください。温水高圧洗浄機を併用すると効果的です。電装部品等は予め防水対策を施してください。
ボディの虫取り	5倍	水で硬く絞った布巾・ウエス等に洗浄液を吹付け、汚れを拭き取ってください。その後、水洗いまたは濡れ布巾・ウエス等で拭き上げてください。 ※1 曇り止めの効果があります。 ※2 経年劣化等での白濁がクリアーになるわけではありません。
固形ワックスの残渣落とし		
サイドミラーの汚れ落とし ※1		
ヘッドライトの黄ばみ取り ※2		
ボディの水垢落とし	7倍	水で硬く絞った布巾・ウエス等に洗浄液を吹付け、汚れを拭き取ってください。その後、水洗いまたは濡れ布巾・ウエス等で拭き上げてください。
ウィンド外側の汚れ		

■ 市販のカーシャンプーのようにボディ全体の洗浄には使用できません。

■ 車両の状態によっては、外装表面の色落ちや塗装剥がれを起こす可能性がありますのでご注意ください。

<車両の内装関係>	希釈目安	ご使用方法
布製座席シートの染み汚れ	3倍	水で硬く絞った布巾・ウエス等に洗浄液を吹付け、汚れた箇所を叩くように染み取りを行ってください。その後、濡れ布巾・ウエス等で拭き取りを行ってください。汚れが酷い場合には、この工程を繰り返し行ってください。
ウインド内側・バックミラー・ルームミラー	5倍	水で硬く絞った布巾・ウエス等に洗浄液を吹付け、汚れを拭き取ってください。その後、水洗いまたは濡れ布巾・ウエス等で拭き上げてください。
ダッシュボード・ハンドル・シフトノブ等	5～7倍	

<その他>	希釈目安	ご使用方法
作業服・軍手の洗浄	原液	衣類に付いた油やグリース汚れは原液を汚れの箇所によく染み込ませてから洗剤を使って洗濯して下さい。
ガスコンロ・換気扇等の油汚れ	3～10倍	水で硬く絞った布巾・ウエス等に洗浄液を吹付け、汚れを拭き取ってください。その後、水洗いまたは濡れ布巾・ウエス等で拭き上げてください。

※上記はあくまでも一例であり使用用途は多種多様です。効果的な希釈倍率は実際の対象物にて事前にお試しの上、ご使用ください。

ご使用上の注意事項

- 「ECOクリーン」はアルカリ洗浄剤です。トラブル防止の観点から、洗浄後は必ず水で流すか濡れ布巾・ウエス等で拭きあげてください。
- アルミニウム・銅・マグネシウム等の非鉄金属およびクロムメッキ等へのご使用に際しては、高濃度で使用すると変色する場合がありますので、希釈倍率には十分ご注意ください。
- 壁紙（柄物クロス）・機器類塗装面等に高濃度でご使用の際は、表面の色落ちや塗装剥がれを起こす可能性がありますのでご注意ください。