

全合成 金属ベルト式CVT専用フルード

SUPER CVTF

スーパー シーブイティ-エフ

< 特 長 > 変速ショックがなく、燃費向上を目的に開発されたCVTは今やほとんどのメーカー、車種に搭載されるほど普及しています。しかし構造上、高温・高荷重状態になる為にCVTフルードはATフルードに比べ優れた耐熱性、潤滑性を求められます。全合成ベースオイルを使用した「スーパー**CVTF**」はプーリー間の金属ベルトを挟み込む油圧作動性能に優れ、金属ベルトの滑りによる異音発生を低減させます。
 尚、一般のAT搭載車にはご使用いただけません。

- 殆どの国産CVT搭載車に適合する全合成タイプのCVT専用フルードです。
 (別紙、油種適合表をご確認下さい)
- なめらかな変速により快適なドライブフィーリングが甦ります。
- 耐熱性、酸化安定性に優れ、安定したロングライフ性能を発揮します。
- 金属-金属間の摩擦特性に優れている為、高効率の動力伝達とベルト・プーリーの保護を両立します。
- 優れたせん断安定性を有している為、安定したプーリー動作を実現します。
- 他社メーカーのCVTフルードに充填しても色目に変化しにくいイエロー色を採用しています。

< 代表性状 >

試験項目		
外観(カラー)		淡黄色透明
密度(15°C・g/cm ³)		0.8473
引火点(°C)		222
動粘度 (mm ² /s)	40°C	34.33
	100°C	7.298
粘度指数		185
流動点(°C)		-42.5
低温粘度(BF -40°C)		14300



< 荷 姿 > 5 GAL ペール 53 GAL ドラム
 (5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)

■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2017年9月(記載内容は2022年8月現在のものです)