

SUPER MULTI GEAR

スーパーマルチギヤ

< 特 長 > 「スーパーマルチギヤ」はAPI規格の品質を満たした車両用ギヤオイルです。軽自動車から大型車、トラック・バスなどの耐荷重性を要求される大型車両までの、デファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤなど用途に合わせて幅広く対応できる高性能ギヤオイルを取り揃えています。

< 仕 様 >	粘 度	規 格	用 途
	75W-80	GL-4	ミッション専用
	75W-90	GL-5	ミッション・デフ兼用
	80W-90	GL-5	ミッション・デフ兼用

< 代表性状 >	試 験 項 目	75W-80	75W-90	80W-90
	密度(15°C・g/cm ³)	0.8786	0.8819	0.8940
	引火点(°C)	228	214	224
	動粘度 (mm ² /s)	40°C	63.93	97.05
		100°C	10.74	17.36
	粘度指数	159	196	101
	流動点(°C)	-40.0	-42.5	-27.5
	色(ASTM)	L2.5	0.5	L1.5
	泡立ち度/泡安定度	合格	合格	合格

< 荷 姿 >	5 GALペール	○	○	○
	5 3 GALドラム			○

(5 GAL=18. 9L 5 3 GAL=200L)



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2017年6月(記載内容は2024年2月現在のものです)

DT SMG_ver.6(管理番号6020218/5100607/5091907)