

# TOP DIESEL

## トップ ディーゼル

＜ 特 長 ＞ 「トップディーゼル」はDPF（微粒子除去フィルター）を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。

粘 度	規 格	JIS	用 途
<b>0W-30</b>	<b>DL-1</b>	<b>K2215 3種3号</b>	DPF装着小型ディーゼル車向け
<b>5W-30</b>	<b>JASO:DL-1</b>		
<b>10W-30</b>	<b>DH-2 / CF-4</b>	<b>K2215 3種3号</b>	DPF装着車・ディーゼル車全般向け
<b>15W-40</b>		<b>K2215 3種4号</b>	

試 験 項 目	DL-1		DH-2/CF-4	
	0W-30	5W-30	10W-30	15W-40
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8452	0.8501	0.8525	0.8532
引火点(°C)	228	236	256	262
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	56.38	52.95	68.91
	100°C	10.38	9.591	11.12
粘度指数	176	168	153	160
流動点(°C)	-45.0	-37.5	-37.5	-37.5
色(ASTM)	L3.5	L3.5	L2.5	L2.5
塩基価(mgKOH/g)	4.21	4.27	7.72	7.77
硫酸灰分(質量%)	0.50	0.51	1.00	1.04

＜ 荷 姿 ＞ 5 GAL ペール 5 3 GAL ドラム  
( 5 GAL = 18. 9 L 5 3 GAL = 2 0 0 L )



### ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2020年5月(記載内容は2024年2月現在のものです)