

EVOLVE-PLUS SQ 0W-25

エボルブ プラス

< 特 長 > 「エボルブプラスSQ 0W-25」は、全合成ベースオイルを使用したオリジナル配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。
低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。
さらに最新のSQ規格性能を満たしており、LSPI（低速プレイグニッション）、エンジンスラッジ（低温スラッジ）、タイミングチェーン摩耗（※）に対する3つの抑制性能を有しています。また、初期段階の省燃費性能だけでなく、長期間の省燃費性能を兼ね備えたオイルです。省燃費性能を最大限に引き出し、ドライブフィーリングの向上を体感いただけます。
低粘度オイル指定で高速走行の多い車両、過走行気味の車両に特におすすめです。

< 仕 様 >


粘度	規格
0W-25	SQ JIS K2215 3種3号

LSPI抑制性能

スラッジ抑制性能

チェーンウェア性能(※)

推奨粘度チャート



オールインワン[®]

※直噴エンジンに多くみられる、タイミングチェーン摩耗を抑制する性能のことです。

< 代表性状 >

試験項目	0W-25	
密度(15°C・g/cm ³)	0.8457	
引火点(°C)	236	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	51.30
	100°C	9.472
粘度指数	171	
流動点(°C)	-32.5	
色(ASTM)	L2.5	
塩基価(mgKOH/g)	6.91	

< 荷 姿 >

5 GAL ペール 53 GAL ドラム
(5 GAL = 18.9 L 53 GAL = 200 L)



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<https://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2026年6月(記載内容は2026年6月現在のものです)