

車両用ギヤードイル

# MULTI-GEAR

マルチギヤード

< 特長 > 「マルチギヤード」はAPI規格の品質を満たした車両用ギヤードイルです。  
 軽自動車から大型車、トラック・バスなどの耐荷重性を要求される大型車両までの、  
 デファレンシャルギヤード、トランスミッションギヤードなど用途に合わせて幅広く  
 対応できる高性能ギヤードイルを取り揃えています。

仕様	粘度	規格	用途
	<b>75W-80</b>	<b>GL-4</b>	ミッション専用
	<b>75W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用
	<b>80W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用
	<b>85W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用

代表性状	試験項目	75W-80	75W-90	80W-90	85W-90	
	密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8785	0.8821	0.8952	0.8951	
	引火点(°C)	226	206	220	248	
	動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	63.64	96.08	135.10	181.30
		100°C	10.63	17.04	13.96	17.14
	粘度指数	157	194	100	101	
	流動点(°C)	-40.0	-42.5	-27.5	-25.0	
	色(ASTM)	L3.0	0.5	L1.5	L2.0	
	泡立ち度/泡安定度	合格	合格	合格	合格	

荷姿	4 L × 6 缶			○	
	20 L ペール	○	○	○	○
	200 L ドラム			○	○



## ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920  
 大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689  
 西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900  
 九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。■発行2017年6月(記載内容は2024年2月現在のものです)

SH MG\_ver.6(管理番号5092432/5092932/5090832/4121909)