

チェンオイル

Chainsaw oil series

< 特 長 >

SEAHORSEのチェンオイルは、高温になるバーを保護するための耐熱性、チェンを円滑に滑らせるための潤滑性、作業時の油飛び散りを抑制する粘着性といったそれぞれの要求性能を満たす為に、ベースオイルから厳選してブレンドしたチェンオイルです。また、作業環境や自然環境に配慮したタイプもラインアップしております。

高性能チェンオイル タツキー

高温時においても高い粘度（粘着性）を保つため、過酷な条件下の高速回転でもオイルが飛散せず、チェンの加熱を防止し摩擦を防ぎます。



	夏用（高粘度）	冬用（低粘度）	オールシーズン用	オールシーズン用
	CS	CW	CM	MP
外 観	淡緑色透明	淡緑色透明	淡緑色透明	淡緑色透明
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8862	0.8750	0.8842	0.8747
引火点 (°C)	286	264	276	284
動粘度 (40°C・mm ² /s)	219.8	101.0	183.7	99.94
動粘度 (100°C・mm ² /s)	20.18	12.20	17.88	12.08
粘度指数	106	112	106	112
流動点 (°C)	-17.5	-25.0	-20.0	-25.0
色 (ASTM)	L3.0	L3.0	L3.0	L3.0
荷 姿	18L缶	18L缶	18L缶	4Lポリ×6個

水溶性チェンオイル 年 輪

こぼれたり、衣服などに付着しても水洗いで洗い流すことができる水溶性タイプのチェンオイルです。



<油性タイプ>
油が飛散して付着した箇所を水で洗い流すことはできません。

<水溶性タイプ>
自己乳化性がある為、あとから水で洗い流すことが可能です。

	年 輪
外 観	淡黄色透明
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8836
引火点 (°C)	268
動粘度 (40°C・mm ² /s)	125.9
動粘度 (100°C・mm ² /s)	13.77
粘度指数	106
流動点 (°C)	-25.0
色 (ASTM)	L2.5
荷 姿	18L缶・4Lポリ×6個



■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。