

HP-Sギヤー90 GL-5

エイチピーエス

- ＜ 特 長 ＞ 「HP-Sギヤー」はAPI規格GL-5の品質を満たした車両用ギヤーオイルです。大型車（トラック・バスなど）の耐荷重性を要求されるデファレンシャルギヤー（ハイポイドギヤー）に対して優れた性能を発揮します。
- 一般的なデファレンシャルギヤーはもちろん、LSD（差動制限装置）装着車に用いられる歯車（ヘリカル式、トルセン式、ビスカス式）にもご使用いただけます。

＜ 仕 様 ＞

粘 度	規 格	J I S
90	GL-5	K2219 3種90

用 途	大型車(トラック・バスなど)のデファレンシャルギヤー用
※多板クラッチ式LSD(機械式LSD)には使用できません。	

＜ 代表性状 ＞

試 験 項 目		
密度(15℃・g/cm ³)		0.8945
引火点(℃)		248
動粘度 (mm ² /s)	40℃	174.9
	100℃	16.92
粘度指数		103
流動点(℃)		-25.0
色(ASTM)		L2.0
泡立ち度/泡安定度		合格

＜ 荷 姿 ＞ 20Lペール 200Lドラム



■ 製 造 元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号

TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921

<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920

大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689

西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900

九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■ このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■ 発行2022年2月（記載内容は2022年8月現在のものです）

SH HP-SG_ver.2（管理番号4021401）