

# 工業用ギヤーM

**< 特 長 >** 「工業用ギヤーM」は、優れた極圧添加剤を配合した工業用ギヤー油です。各種産業機械の密閉型歯車や重荷重歯車に適しており歯面損傷を防止します。スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオン等あらゆる種類の歯車にご使用いただけます。

- 鉄鋼機械    ■ 製紙機械    ■ 鉱山機械    ■ 荷役機械
- 各種産業機械の密閉歯車

**< 一般性状 >**

粘度グレード (VG)		68	100	150	220
密度 (15°C・g/cm <sup>3</sup> )		0.8795	0.8858	0.8883	0.8935
引火点 (°C)		236	258	248	260
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	67.76	100.2	152.0	218.4
	100°C	9.320	11.49	15.80	19.40
粘度指数		115	102	107	100
流動点 (°C)		-32.5	-25.0	-25.0	-22.5
銅板腐食 (100°C×3h)		1-	1-	1-	1-
色 (ASTM)		1.5	L1.0	2.0	L2.0
さび止め性能 (24h)		さびなし	さびなし	さびなし	さびなし
抗乳化性 (54°C・min)		25	15	20	20

**< 保管方法 >**

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。

 ( 消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 )

**< 荷 姿 >**    20Lペール    200Lドラム



**■ 製造元 ■ 中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900  
 九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

**■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。**