

# MULTI-GEAR

## マルチギヤード

＜ 特 長 ＞ 「マルチギヤード」はAPI規格の品質を満たした車両用ギヤードイルです。軽自動車から大型車、トラック・バスなどの耐荷重性を要求される大型車両までの、デファレンシャルギヤード、トランスミッションギヤードなど用途に合わせて幅広く対応できる高性能ギヤードイルを取り揃えています。

粘 度	規 格	用 途
<b>75W-80</b>	<b>GL-4</b>	ミッション専用
<b>75W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用
<b>80W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用
<b>85W-90</b>	<b>GL-5</b>	ミッション・デフ兼用

試 験 項 目		75W-80	75W-90	80W-90	85W-90
密度(15°C・g/cm <sup>3</sup> )		0.8639	0.8696	0.8863	0.8951
引火点(°C)		230	210	228	248
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	55.91	85.37	122.2	176.9
	100°C	10.87	16.90	14.02	16.92
粘度指数		190	215	113	101
流動点(°C)		-40.0	-35.0	-27.5	-25.0
色(ASTM)		L3.0	0.5	1.5	L2.0
泡立ち度/泡安定度		合格	合格	合格	合格

荷 姿	75W-80	75W-90	80W-90	85W-90
4 L × 6 缶			○	
20 L ペール	○	○	○	○
200 L ドラム			○	○



### ■ 製造元 ■ 中国興業株式会社

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829) 31-1277 FAX: (0829) 32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03) 3273-9898 FAX: (03) 3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06) 6221-5677 FAX: (06) 6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829) 31-1139 FAX: (0829) 31-5900  
 九州支店 TEL: (0949) 42-5961 FAX: (0949) 42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2017年6月(記載内容は2022年8月現在のものです)