

# マルチルブ

**< 特 長 >** 「マルチルブ」は高度に精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選された摩耗防止剤、酸化防止剤、さび止め剤、消泡剤等を効果的に配合した工業用多目的潤滑油です。耐摩耗性だけでなく、優れた水分離性能も有していますので、一般産業機械の軸受用、歯車用、圧縮機用、油圧作動用など、あらゆる用途でご使用いただけます。

- 各種減速機      ■ 空気・ガス圧縮機      ■ 工作機械のギヤボックス
- 油圧作動油      ■ 各種歯車・軸受け

**< 一般性状 >**

粘度グレード (VG)	32	46	68
密度 (15°C・g/cm <sup>3</sup> )	0.8676	0.8738	0.8788
引火点 (°C)	214	230	246
動粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	40°C	31.15	44.49
	100°C	5.444	6.788
粘度指数	110	107	103
流動点 (°C)	-37.5	-32.5	-25.0
銅板腐食 (100°C×3h)	1-	1-	1-
色 (ASTM)	L0.5	0.5	L1.0
酸価 (mgKOH/g)	0.15	0.15	0.13
さび止め性能 (24h)	さびなし	さびなし	さびなし
抗乳化性 (54°C, min)	20	20	20
<b>JIS 認証</b>	<b>JIS K2213 タービン油 2種</b>		

**< 保管方法 >**

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。  
( 消防法分類：危険物 第4類 第4石油類 )



**< 荷 姿 >**

20Lペール      200Lドラム

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号  
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921  
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920  
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689  
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900  
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。