

スーパー RC

- < 特 長 > 「スーパーRC」は合成油をベースオイルとした回転式圧縮機専用油です。高温・高負荷の条件下における回転式圧縮機の厳しい要求性能に対応するため、合成油を採用することにより長期使用においても優れた潤滑性、流動性および酸化安定性を有し、低いスラッジレベルを維持します。また、さび止め性能にも優れており、ご使用の機器に錆を発生させません。
- さらに、水分離性が抜群に優れておりドレンからの水切りが容易に行えます。

< 一般性状 >

粘度グレード (VG)	32	
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8419	
引火点 (°C)	230	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	32.10
	100°C	6.037
粘度指数	137	
流動点 (°C)	-32.5	
銅板腐食 (100°C×3h)	1-	
色 (ASTM)	L0.5	
酸価 (mgKOH/g)	0.14	
さび止め性能 (24h)	さびなし	
JIS 規格	JIS K2213 2種32	

- < 保管方法 >
- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
 - 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
 - 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
(消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)

- < 荷 姿 > 20Lペール 200Lドラム



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2018年3月(記載内容は2022年8月現在のものです)