

スーパー VP

SUPER

＜ 特 長 ＞ 「スーパーVP」は、高度に精製された鉱物油を基油としたロータリー式真空ポンプ油です。軽質分が極めて少なく蒸気圧を低く維持し、ポンプの能力を最大限まで引き出します。従来の鉱油系に比べ酸化安定性に優れており、長期にわたり流動性、潤滑性能を維持します。また、水分離性にも優れているため、ドレン切りが容易で長期にわたりご使用いただけます。

＜ 熱安定性 ＞



＜ 一般性状 ＞

試験項目		スーパーVP 68	スーパーVP S100
ISO粘度グレード (VG)		68	100
密度 (15°C・g/cm ³)		0.8715	0.8846
引火点 (°C)		272	276
動粘度 (mm ² /s)	40°C	67.99	94.56
	100°C	9.136	10.87
粘度指数		110	99
流動点 (°C)		-27.5	-22.5
色 (ASTM)		L1.0	0.5



＜ 保管方法 ＞

- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
- 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
- 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
 (スーパーVP 68の消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)
 (スーパーVP S100の消防法分類：指定可燃物 可燃性液体類)

＜ 荷 姿 ＞

20Lペール 200Lドラム

■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL:(0829)31-1277 FAX:(0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL:(03)3273-9898 FAX:(03)3273-9920
 大阪支店 TEL:(06)6221-5677 FAX:(06)6221-5689
 西日本支店 TEL:(0829)31-1139 FAX:(0829)31-5900
 九州支店 TEL:(0949)42-5961 FAX:(0949)42-7779

■製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。

■このカタログに記載の情報は性能・品質等を保証するものではありません。 ■発行2022年8月(記載内容は2022年8月現在のものです)