

高压絶縁油 1種4号

< 特 長 > 「高压絶縁油 1種4号」は低粘度での流動性がよく、発熱に対する冷却効果に優れています。優れた酸化安定性により長期間安心してご使用いただけ、また、絶縁破壊電圧が高く、超高压から低圧の変圧設備に適しており、長年に渡り数多くの納入実績を誇ります。

- 超高压大型変圧器 ■ 一般用変圧器 ■ ポールトランス
- 高压受電設備 ■ 変圧設備

< 一般性状 >

試験項目		
密度 (15°C, kg/ℓ)		0.8724
引火点 (PM, °C)		144
動粘度 (mm ² /s)	40°C	8.110
	100°C	2.220
流動点 (°C)		-32.5
腐食性硫黄 (140°C, 19h)		非腐食性
酸化安定度 (120°C, 75h)	スラッジ (%)	0.04
	酸価 (mgKOH/g)	0.11
酸価 (mgKOH/g)		0.01以下
絶縁破壊電圧 (2.5mm, kV)		86
体積低効率 (80°C, TΩ)		46
微量水分 (mg/kg)		6
誘電正接 (80°C, %)		0.0031

- < 保管方法 >
- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
 - 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
 - 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
(消防法分類：危険物 第4類 第3石油類)

< 荷 姿 > 18L缶 200Lドラム



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。