

タービン油 32

< 特 長 > 「タービン油32」は添加剤を配合していない無添加タービン油です。
 優れた酸化安定性を備えているため、各種軸受けの潤滑、送風機・圧縮機等の
 潤滑に良好な性能を発揮します。また、水分離性、抗乳化性に優れていますので
 水分が混入しても乳化しにくく、容易に分離します。

- 蒸気・水力タービン ■ 送風機 ■ 圧縮機
- 一般機械の軸受け ■ 軽荷重歯車 ■ 油圧作動油

< 一般性状 >

粘度グレード (VG)	32	
密度 (15°C・g/cm ³)	0.8668	
引火点 (°C)	220	
動粘度 (mm ² /s)	40°C	32.05
	100°C	5.526
粘度指数	109	
流動点 (°C)	-12.5	
銅板腐食 (100°C×3h)	1-	
色 (ASTM)	L0.5	
酸価 (mgKOH/g)	0.00	
熱安定度 (170°C, 12h)	析出物なし	
抗乳化性 (54°C, min)	5	
JIS 認証	JIS K2213 1種 32	

- < 保管方法 >
- 直射日光を避け、換気の良い場所に保管して下さい。
 - 異物混入防止のため使用後は密栓保管して下さい。
 - 消防法等で定められた基準に沿った保管をして下さい。
 (消防法分類：危険物 第4類 第4石油類)

< 荷 姿 > 18L缶 200Lドラム



■ 製造元 ■ **中国興業株式会社**

〒738-0016 広島県廿日市市可愛11番33号
 TEL: (0829)31-1277 FAX: (0829)32-8921
<http://www.chugoku-kogyo.com>

東京支店 TEL: (03)3273-9898 FAX: (03)3273-9920
 大阪支店 TEL: (06)6221-5677 FAX: (06)6221-5689
 西日本支店 TEL: (0829)31-1139 FAX: (0829)31-5900
 九州支店 TEL: (0949)42-5961 FAX: (0949)42-7779

■ 製品に関するお問い合わせは、下記または担当者までご連絡下さい。